



MEDILUX SIX-LENZUOLINO H 60 1X9

Lenzuol. Carta

C62657-N1



Technische Eigenschaften

Rohstoff	100% REINER ZELLSTOFF	Aufsaugfähigkeit bei Tauchung %(+/- 10)	480	Abrisse	132
Lagen	2	Absorption Klemm mm/10(+/-5)	100	Rollenlänge (mt)	50,00
Grammatur Lage (gr/mq)	16,0	Reissfestigkeit trocken längs.N/m(+/-50)	470	Aussendurchmesser	13,10
Farbe	WEISS	Reissfestigkeit trocken quer N/m(+/-50)	235	Hülse	FEST
Weissgrad	85	Reissfestigkeit nass längs N/m(+/-50)	164	Innenhülse (mm)	39
Bleichmethode	ECF	Reissfestigkeit nass quer N/m(+/-50)	82	Ro/VE	1
Behandlung WS	JA	Breite (cm)	59,50	VE/GVE	9
Prägung	SATIN	Länge (cm)	38,00	EAN VE	8022650009389
Anhaften der Lagen	PUNTA PUNTA SYSTEM	Perforiert	JA	EAN GVE	8022650009389



Logistik Daten

Abmessung Pack. (cm HxLxT)	- -	Verpackungsart	POLYETHYLEN	GVE/Palette	24
Abmessung GVE (cm HxLxT)	60,20x39,80x39,80	Grossverpackungsart	KARTON	GVE/Lage	6
Abmessung Palette (cm HxLxT)	255,80x120,00x80,00	Palette	EPAL	Lagen/Palette	4
Volumen GVE (mc)	0,0953	Palettierung	- -	Demipallet	NEIN

Die og technischen Eigenschaften beziehen sich auf Standard Produkte und weren nur als Information bereitgestellt. Zusätzliche Informationen werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Alle Eigenschaften entsprechen den gesetzlich anerkannten Toleranzen.



INDUSTRIE CELTEX®

Industrie Celta spa - Via Trav. Del Marginone 21/23 - 55015 Montecarlo Lucca – Italy P. +39 0583 27 41
www.industrieceltex.com